

TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIONES**TIPO DE PRODUCTO**

KENREF MR es un producto elaborado con poliéster no tejido, reforzado en el sentido longitudinal.

CAMPO DE APLICACIÓN

KENREF MR está recomendado para instalarse con sistemas impermeables **KENSEAL** de **KENPRO**, en:

- Azoteas.
- Terrazas.
- Techumbres.
- Jardineras.

PROPIEDADES

- **KENREF MR** incrementa la resistencia a tensión.
- Mejora la capacidad de carga.
- Aumenta la resistencia a la abrasión.
- Fácil de aplicar.
- Ligero.
- Ecológico.

INSTALACIÓN

KENREF MR se debe alinear en el sentido transversal a las pendientes; iniciar desde la parte más baja a la parte más alta, dejado un traslape de 10 cm entre cada lienzo de tela.

Seguir las instrucciones de aplicación del sistema **KENSEAL** seleccionado:

KENSEAL ROOF, **KENSEAL FBC**, **KENROOF AC**.

Desenrollar **KENREF MR** sobre el producto fresco, asentando con pasadas de rodillo humedecido con el **KENSEAL** elegido, asegurando de no dejar bolsas de aire.

Tanto en el sentido longitudinal como en el transversal de la tela, traslapar los bordes 10 cm y embeber con un rodillo o brocha en el producto; no dejar partes de tela sin adherir.

En bases, ductos, chaflanes, bajadas y rejillas pluviales, recorte tramos de **KENREF MR** del tamaño necesario, utilizando unas tijeras para tela o una cuchilla bien afilada.

Esperar 24 horas de secado antes de aplicar la capa siguiente de **KENSEAL**, hasta cubrir totalmente

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALORES TÍPICOS	DM DC	MÉTODO
Peso (peso, g/m2)	g / m2	58		ASTM D-1910
Espesor	0.001" (mils)	14		ASTM D-1777
Resistencia a la tensión	Lb/ pulg.	20 3.8	DM DC	ASTM D-5035-90 Ref. 1R-E
Elongación última, %	%	28 62	DM DC	ASTM D-424 Ref.1R-E
Resistencia al rasgado	g	1300 1500	DM DC	ASTM D-1424-90 Ref. 1R-E

DM= valor en sentido longitudinal

DC= valor en sentido transversal

DATOS FÍSICOS

MATERIAL	Poliéster
COLOR	Blanco
PRESENTACIÓN	Rollo de 1.10 x 100 m
PESO BRUTO	7 kg +- 3 % / rollo
REFUERZO	Longitudinal

RECOMENDACIONES

- Manténgalo alejado del fuego y fuentes de ignición.
- Evite el contacto con la humedad.
- No se deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- Rollo de 100 m de largo con 1.10 m de ancho.
- Color: Blanco.

Tiempo de vida: Ilimitado, almacenado en superficie plana en su envoltura original, bajo techo, en lugar fresco y seco.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.