

SELLADOR PROTECTOR REPELENTE BASE AGUA PARA ACABADOS APARENTES

TIPO DE PRODUCTO

KENREP AW es un compuesto líquido base polímeros en emulsión, para uso vertical.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KENREP AW está formulado para proteger superficies verticales aparentes, nuevas o viejas, en interiores o exteriores, que requieran protegerse del agua, polvo y la intemperie, como:

- Concreto aparente.
- Concreto con agregado expuesto.
- Cantera.
- Fachadas de piedra natural.
- Mármol sin pulir.
- Estuco.
- Tabique.
- Block de cemento.
- Acabados artificiales.

PROPIEDADES

- Repelencia total del agua.
- Repele el polvo.
- Apariencia semi-brillante.
- Resistente a todo tipo de climas.
- Buena resistencia a rayos UV
- Permite que la superficie transpire.
- No mancha.
- Económico por durabilidad.
- Ecológico; base agua, no contamina.
- Fácil de aplicar.

INSTALACIÓN

Preparación de producto.

KENREP AW únicamente se agita antes de usarse.

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar seca, limpia y sana, uniforme, libre de curadores y de cualquier sustancia que pueda impedir la penetración y adherencia del **KENREP AW**.
- Repare grietas, fisuras y oquedades; elimine partículas sueltas o débiles.
- Aplique selladores en juntas antes de aplicar.
- Limpie todo lo ajeno a la superficie con agua y cepillo, o con agua a presión; espere al secado.

APLICACIÓN

- Aplique **KENREP AW** de manera uniforme por medio de brocha o aspersor de baja presión, iniciando desde arriba hacia abajo evitando escurrimientos.
- Realice movimientos con la brocha o aspersor de un lado hacia el otro, traslapando entre pasada y pasada.
- Deje secar de 6 a 8 horas y aplique otra capa con el mismo procedimiento descrito arriba.
- Terminando la aplicación, limpie y lave todo el equipo y herramientas de aplicación con agua.

RENDIMIENTO

TIPO DE USO	m2/L (por mano)
Concreto aparente	3 a 5
Cantera	3 a 5
Agregado expuesto	2 a 4
Tabique aparente	1 a 2
Mármol sin pulir	4 a 7
Block	3 a 5

Estos rendimientos son una guía; recomendamos efectuar una aplicación de prueba para cuantificar el consumo real, de acuerdo al sustrato tratado.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usar.
- Cierre bien el envase después de utilizarlo.
- La aplicación debe ser uniforme y sin chorros.
- Cubra cristales y perfiles metálicos para evitar sean mojados o salpicados de **KEMPREP AW**.
- Si la preparación de la superficie se realiza con equipo de lavado a presión, espere de 3 a 4 días antes de la aplicación.
- Si el sustrato tiene grietas, resane y deje curar de 3 a 4 días antes de la aplicación.
- No sella grietas ni fisuras.
- No aplique **KEMPREP AW** en superficies de concreto que tengan menos de 28 días de colado.
- Limpie mecánicamente la superficie para quitar manchas y material suelto.
- No utilice detergentes ni limpiadores para la preparación de la superficie.
- No aplique **KEMPREP AW** si hay amenaza de lluvia.
- En caso de que se presente lluvia, espere y aplique hasta que la superficie esté totalmente seca.
- Limpie el equipo de aplicación con agua.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Color: Blanco, transparente al secar

Tiempo de vida: Un año, almacenado en su envase original, cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- Utilice lentes de seguridad y guantes de látex
- No se almacene a la intemperie.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para uso profesional.