

## CORDÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO

### TIPO DE PRODUCTO

**KENFOAM CC** es un cordón redondo de espuma de polietileno, de celda cerrada, disponible en varias medidas.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**KENFOAM CC** está diseñado específicamente para usarse como material de respaldo para selladores de juntas. Se inserta dentro de la junta quedando empacado entre las caras, para controlar la profundidad uniforme del sellador, evitar la fuga de material por el fondo e impedir la adherencia del sellador con la parte baja de la junta

### CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

**KENFOAM CC** se utiliza como respaldo en todo tipo de juntas, tanto verticales como horizontales, que requieran y necesiten un control de profundidad del sellador.

### LIMPIEZA DE LA JUNTA

La junta debe estar completamente limpia, libre de polvo o cualquier otro producto contaminante.

### APLICACIÓN

**KENFOAM CC** se coloca de manera fácil directamente del rollo, alineándolo sobre la junta, insertando y presionando con un aplicador previamente calibrado, hasta la profundidad requerida por el diseño de la junta.

### RECOMENDACIONES

- Coloque el **KENFOAM CC** cuando la junta esté completamente limpia y descontaminada.
- Selle inmediatamente después de colocar el **KENFOAM CC** para evitar contaminantes.
- Dependiendo del uso, utilice nuestros selladores
- **KENROD C**
- **KENFLEX 100**
- **KENFLEX 200**
- **KENFLEX AA 4B**
- **KENROAD SL**
- Verifique el diámetro adecuado con relación al ancho de la junta (ver tabla de relaciones en página siguiente). Si es requerida la aplicación de primario en la junta, aplíquelo y después coloque el **KENFOAM CC**.

PROPIEDADES	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
Densidad	32.06 Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1622
Absorción de agua	0.02 % por volumen	ASTM C-509
Fuerza de tensión	3.52 Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-1623
Deflexión a compresión	0.28 Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-1621
Temperatura de servicio	-32 °C a 99 °C	

**TABLA DE RELACIONES**

ANCHO DE LA JUNTA (pulgadas)	DIÁMETRO REQUERIDO (pulgadas)
1/4	3/8
3/8	1/2
1/2	5/8
5/8	3/4
3/4	1
1	1 1/4

**PRESENTACIÓN**

DIÁMETRO (pulgadas)	DIÁMETRO (milímetros)	METROS POR ROLLO
1/4	6	1,951
3/8	9	1,097
1/2	12	762
5/8	15	472
3/4	19	335
1	25	168

Otras medidas se tienen sobre pedido.

**Tiempo de vida:** Ilimitado, cuando es almacenado en su empaque original sellado, en lugar plano, fresco, seco y bajo techo.

**Color:** Gris.

**PRECAUCIONES**

- Aléjelo del fuego y fuentes de calor.
- Manténgalo alejado del alcance de los niños.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.