

PRIMARIO SELLADOR TAPAPORO 5X1

TIPO DE PRODUCTO

SELLOKEM es un primario sellador acrílico de alto desempeño, para recibir pinturas base agua como KEMCOVER W, KEMPAINT VIK o la pintura elegida.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Primario, sellador y tapa poro para superficies nuevas y repintadas.
- Promotor de adherencia en aplanados de yeso, mortero, concreto, acabados pétreos, etc.
- Interior y exterior

INSTALACIÓN

Limpieza de la superficie

La superficie debe estar perfectamente limpia, firme y seca, libre de polvo, grasas o salitre, partículas sueltas o de cualquier contaminante que evite la correcta adherencia.

Preparación de Producto

- Superficies nuevas: Vacíe en una cubeta 1 parte de SELLOKEM por 3 partes de agua limpia
- Superficies repintadas: Vacíe en una cubeta 1 parte de SELLOKEM por 5 partes de agua limpia
- Agite hasta obtener una mezcla homogénea.

SELLOKEM se aplica con brocha, rodillo sobre toda la superficie de manera uniforme; deje secar entre 40 y 60 minutos y aplique la pintura de acabado KEMCOVER W, KEMPAINT VIK o la pintura elegida.

RENDIMIENTO

SELLOKEM mezclado 1 parte por 5 de agua rinde de 3 a 5 m² cada litro. Este rendimiento puede disminuir debido a la porosidad, rugosidad, espesores discontinuos, desperdicios y por el método de aplicación.

RECOMENDACIONES

- Mezcle uniformemente el producto antes y durante su aplicación.
- No aplique cuando exista amenaza de lluvia.
- Aplique la pintura elegida después de 30 minutos de aplicado el SELLOKEM.
- Limpie el equipo utilizado con agua limpia antes de que seque.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Color: Blanco, transparente al secar

Tiempo de vida: Un año almacenado en su envase original, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- No lo deje al alcance de los niños.
- Utilice guantes de hule y lentes de seguridad.
- Los tambores manéjelos con el equipo de seguridad adecuado.

SELLOKEM®

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.

KEMPRO®

Tercer Callejón de Galeana No 2 L 7, La Loma CP 54060, Tlalnepantla Estado de México
ventas@kempro.com.mx Tels. 5553621616 5553623805 5553625336 www.kempro.com.mx

REV. 05.19

P 2-2