

CURADOR Y SELLADOR PARA PISOS INDUSTRIALES**TIPO DE PRODUCTO**

KENKURE ACR es una emulsión transparente a base de compuestos acrílicos de alto contenido de sólidos.

ESPECIFICACIONES

- Norma ASTM C 1315
- Está recomendado para su uso en pisos de concreto Clase 1, 2, 3, y 4, como están clasificados en la Tabla 1.1 del ACI Standard 302-69.

CAMPO DE APLICACIÓN

En todo tipo de pisos de concreto que requieran de un curado y sellado eficiente, además de una mejoría en la apariencia del mismo.

PROPIEDADES

- Cura sella y abrillanta formando una barrera sobre la superficie del concreto.
- Evita el fisuramiento por contracción.
- Proporciona un aspecto de nuevo a pisos viejos.
- Retarda la pérdida de humedad del concreto.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento de los pisos.
- Una vez curado, es transparente.
- Listo para usarse.
- Es ecológico libre de solventes.

INSTALACIÓN

Aplique con equipo de presión, rodillo o aspersor manual o mecánico.

Concreto nuevo

Inicie la aplicación cuando la superficie del concreto pierde el brillo superficial del agua; si se dio acabado con equipo mecánico, aplique inmediatamente después del pulido final.

Concreto viejo

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa, manchas de llantas y de toda materia extraña. Resane grietas y oquedades hasta dejar una superficie uniforme y limpia. Aplique con los rendimientos recomendados

RENDIMIENTO

CURADO Y SELLADO	m²/L
Concreto nuevo: Primera mano Opcional, Segunda mano	De 5 a 6. De 7 a 10
Concreto viejo: Primera mano Opcional, Segunda mano	De 4 a 5 De 8 a 11

DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado, a 24° C y HR de 50%	2 a 4 horas
Tiempo aplicación 2da. Mano opcional	4 a 6 horas
Tiempo para tránsito	12 horas
Contenido de VOC	0

RECOMENDACIONES

- Agítese antes de usarse.
- Dependiendo del tipo de acabado que se pretenda colocar, es conveniente elaborar pruebas de adherencia.
- No afecta la adherencia en las caras de contacto de las juntas que van a ser selladas.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.
- **Color:** Claro, al secar es transparente.

Tiempo de vida: Un año en su envase original cerrado, almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.

KEMKURE[®] ACR