

HOJA PROTECTORA PARA SISTEMAS IMPERMEABLES**TIPO DE PRODUCTO**

KENPROT ON es una hoja de materiales comprimidos impregnados, de forma rectangular, con alta resistencia a la humedad y a objetos punzo-cortantes.

CAMPO DE APLICACIÓN

KENPROT ON está diseñada para protección de las superficies recubiertas con el sistema **KENSEAL 1000** Membrana de poliuretano impermeable de alto desempeño, contra daños que pudiera sufrir cuando se hagan trabajos de armado del acero de refuerzo y colado del concreto, así como los movimientos de terracerías para relleno y compactación, en construcciones bajo nivel, tales como:

- Cisternas.
- Cimentaciones.
- Tanques.
- Estacionamientos.
- Jardineras.
- Muros de contención externos.
- Entrepisos.
- Terrazas.

INSTALACIÓN

Coloque **KENPROT ON** sobre el recubrimiento de **KENSEAL 1000** una vez que haya curado. Esta instalación debe ser lado a lado (“a hueso”), hasta cubrir toda el área a proteger.

RECOMENDACIONES

- Para mejores resultados, selle las juntas entre las hojas con **KENSEAL 1000**, formando de esta manera una superficie de una sola pieza.
- En superficies horizontales, efectúe el colado tan pronto termine el armado del acero de refuerzo y las instalaciones.
- En muros y superficies verticales bajo nivel, rellene y compacte inmediatamente después de la colocación de **KENPROT ON**.

PRESENTACIÓN

Hoja de:	Largo	1.30 m.
	Ancho	0.88 m.
	Espesor	2.50 mm.
	Área	1.14 m ²

Color: Negro

Tiempo de vida:

Ilimitado, almacenado cubierto, bajo techo sobre una superficie plana y seca.

PRECAUCIONES

- Use guantes durante su manejo.
- Aléjese de fuentes de calor y del fuego.
- No se deje al alcance de los niños.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de **KEMPRO**.